



Вопросы для подготовки к сдаче теоретического задания по профессии «Штукатур»

1. Средняя общая толщина штукатурного намета при улучшенной штукатурке составляет?

- а) 7 мм
- б) 12 мм
- в) 15 мм
- г) 20 мм

2. Укажите откуда необходимо производить оштукатуривание поверхностей?

- а) от потолка вниз
- б) от середины
- в) от пола вверх

3. В техническом рисунке здания выполняется?

- а) наружная часть - экстерьер
- б) внутренняя часть - интерьер
- в) эскиз расположения здания на местности

4. Керамические материалы получают из?

- а) глины
- б) песка
- в) клея, стекла и лака
- г) дегтя

5. Для лучшего сцепления штукатурного слоя на кирпичных поверхностях производят?

- а) выборку швов
- б) насечку
- в) смачивание
- г) вытягивание рустов

6. Укажите оптимальное назначение цементной штукатурки

- а) в помещениях с высокой влажностью и фасадах
- б) в помещениях с нормальной влажностью
- в) в помещениях комнатной температуры
- г) в жилых комнатах

7. Основным свойством раствора является?

- а) пластичность
- б) упругость
- в) рассыпчатость

8. Основные защитные средства от поражения электрическим током?

- а) резиновые боты
- б) изолирующие подставки
- в) резиновые коврики
- г) диэлектрические перчатки

9. При подготовке поверхностей к оштукатуриванию используют инструмент?

- а) молоток
- б) бучарда
- в) нож
- г) кельма

10. Что такое затирка после штукатурки?

- а) выравнивание поверхности
- б) подготовка к окраске
- в) очищение для окраски
- г) нанесение известки

11. Инструмент, применяемый для разравнивания внутренних углов при выполнении штукатурки?

- а) полутерок усеночный
- б) полутерок лузговой
- в) правило проверочное
- г) ватерпас

12. При подготовке металлических поверхностей необходимо?

- а) очистить от ржавчины
- б) протравить бензином
- в) натянуть металлическую сетку
- г) произвести насечку

13. Что предпринять при штукатурке дверных и оконных откосов?

- а) упор косяка
- б) закрытое положение дверного блока
- в) открытое положение дверного блока
- г) натянуть сетку

14. К физическим производственным факторам относятся?

- а) повышенная загрязненность
- б) плохая вентиляция
- в) плохое освещение
- г) нормальные условия труда

15. Вид здания сверху называют?

- а) фасад здания
- б) план крыши
- в) кровля

16. Влажность молотого мела должна быть в пределах?

- а) от 2% до 3%
- б) более 2%
- в) от 1% до 2%

17. Для лучшего сцепления штукатурного слоя на деревянных поверхностях используют?

- а) набивку драни
- б) набивку стен
- в) набивку гвоздей

18. При подготовке бетонных поверхностей под штукатурку производят?

- а) вырубку наплывов
- б) наскребок поверхности;
- в) очистку поверхности
- г) нанесение обрызга

19. На планах зданий размеры наносятся?

- а) с внутренней стороны
- б) с наружной стороны
- в) с обеих сторон
- г) не имеет значения

20. К физическим производственным факторам относятся?

- а) повышенная загрязненность
- б) плохая вентиляция
- в) плохое освещение
- г) нормальные условия труда

21. Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолке и стены называются?

- а) усенком
- б) рустом
- в) лузгом
- г) фасками

22. Растворы, в состав которых входит гипс?

- а) приготавливают заранее
- б) приготавливают небольшими порциями
- в) приготавливают непосредственно перед работой
- г) гипс в штукатурных растворах не используют

23. Какое максимальное расстояние между маяками?

- а) 0,5 м
- б) 1 м
- в) 1,5 м
- г) 2,0 м

24. На откосы раствор набрасывают сначала на?

- а) боковой правый откос
- б) боковой левый откос
- в) верхний откос
- г) не имеет значения

25. Разравнивание штукатурного слоя на откосах выполняют при помощи?

- а) малки
- б) полутерка
- в) терки
- г) не имеет значения

26. Для противопожарной безопасности каждая строительная площадка обязательно должна быть оборудована?

- а) пожарным щитом
- б) ящиками с песком
- в) отдельным местом для курения
- г) водой в канистрах

27. Перед оштукатуриванием откосов?

- а) стены штукатурить не обязательно
- б) все стены должны быть оштукатурены
- в) все стены должны быть оштукатурены и затерты
- г) не имеет значения

28. Сколько слоев штукатурного намета имеет высококачественная штукатурка?

- а) 2
- б) 3
- в) 4
- г) 5

29. В какие штукатурки вводится слюда?

- а) каменные штукатурки
- б) терразитовые штукатурки

- в) штукатурки сграфитто
- г) известково-песчаные штукатурки

30. Поверхность фасада разбивают на захваты после?

- а) подготовки поверхности
- б) нанесения обрызга
- в) нанесения грунта
- г) нанесения накрывки

31. Дрань набивается под углом?

- а) 15
- б) 25
- в) 35
- г) 45

32. Название верхнего слоя драни?

- а) защитный
- б) выходной
- в) простильный
- г) промежуточный

33. Инструмент, применяемый для провешивания поверхности?

- а) сокол
- б) отвес
- в) бучарда
- г) стандартный конус.

34. Инструмент, применяемый для разравнивания раствора на наружных углах?

- а) полутерок большой

- б) полутерок усеночный
- в) полутерок лузговой
- г) правило

35. Приспособление, применяемое для вытягивания тяг?

- а) шаблон
- б) полутерок
- в) малка
- г) причалка

36. К чему относятся дутики?

- а) к простой штукатурке
- б) к декоративной штукатурке
- в) к специальной штукатурке
- г) к дефектам штукатурки

37. Указать наибольшее количество слоев нанесения штукатурки

- а) в пять
- б) в три
- в) в один
- г) в два

38. Чем производят затирку?

- а) деревянной теркой
- б) плотным войлоком
- в) наждачной бумагой
- г) щеткой

39. Какое вяжущее используют для внутренних и наружных штукатурок не подверженных систематическому увлажнению?

- а) известь
- б) глину
- в) цемент
- г) песок

40. Что предпринимается для штукатурки после утепления пенопластом:

- а) натянуть сетку
- б) смазать битумом
- в) нанести цементный раствор
- г) нанести краску